

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212025
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

OSプライマーERS

一液型エポキシ樹脂プライマー

① はじめに OSプライマーERSは、低粘度の一液型エポキシ樹脂を利用した浸透性プライマーです。

コンクリート表面に塗布することにより、脆弱部に浸透して固化し、健全部と一体化させて強化します。

② 特長

1. 浸透性の高い一液型エポキシ樹脂プライマーです。
2. コンクリート、モルタル、スレートなど、無機質基材の表層を強化します。
3. 素地や空気中に含まれる湿気を利用して硬化するため、湿潤面用プライマーとしても利用できます。
4. ポリマーセメント系、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系ライニング材用プライマーとして最適です。

③ 用途 コンクリートなどの無機質系下地の浸透強化

④ 荷姿 4kg/缶 または 16kg/缶

⑤ 使用量

標準使用量	荷姿	施工可能面積
0.15~0.30 kg/m ²	4kg/缶	13~26 m ² /缶
	16kg/缶	53~106 m ² /缶

※原液のまま無希釈で使用してください。

⑥ 使用工具
ウールローラー、刷毛、スプレー

オバナヤ・セメントックス株式会社

7

消 防 法 に 第四種第一石油類 危険等級Ⅱ
よ る 分 類

8

使 用 上 の ①作業中および作業後は十分に換気して、火気には十分に注意してくだ
注 意 事 項 さい。
②湿潤面でも使用可能ですが、下地表面に水が浮いているような場合には拭き取ってから使用してください。
③保管する際は、乾燥した冷暗所で保管してください。
④安定貯蔵期間は、出荷後3ヶ月を目安としてください。
⑤施工器具の洗浄には、汎用のエポキシシンナーを使用してください。

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。