

SANアンカー

樹脂併用ステンレスアンカー

①

はじめに SANアンカーは、打込み時に樹脂を併用するステンレスアンカーです。トンネル覆工の剥落修繕用に開発され、材質や寸法だけでなく、十分な引張耐力やその安定性を兼ね備えた高品質アンカーです。

②

特長

1. ステンレス製特殊大型ワッシャーを併用するため、各種ネットやメッシュ材を確実に保持します。
2. 表面に特殊処理加工を施し、高品質なステンレス製（SUS304）であることと相まって、耐食性が大幅に向上しています。
3. 施工時に樹脂系接着剤を併用するため、高水準の引張抵抗を安定的に発揮します。
4. ハンマーで芯棒を打込むだけの簡単施工です。

③

用途

1. SANショット工法用アンカー
2. トンネル覆工剥落防止対策用
3. 大断面修復における追加補強材の固定

④

仕様

項目		仕様
材質		ステンレス(SUS304)
外径	アンカー	φ 6 mm
	ワッシャー	φ 40 mm
全長		70 mm

⑤

荷姿 アンカー本体100本+特殊ワッシャー100枚/箱
※樹脂接着剤は別途

オバナヤ・セメントテックス株式会社

東京：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル TEL：03-3663-7641 FAX：03-3661-0496
 名古屋：〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1丁目48番地 TEL：052-851-9361 FAX：052-851-9450
 大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル TEL：06-6305-0371 FAX：06-6305-0372
 工場：〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村字小山1339 TEL：0594-72-3414 FAX：0594-72-3485

