

建築・土木補修材料、工法

2025年4月改定

商品案内・設計価格表

オバナヤ・セメントックス株式会社

目 次

2025年4月改定

1.	カチオン性ポリマーセメント系補修材 CMSシリーズ	1
2.	一材型カチオン性ポリマーセメント系補修材 カチオンスターシリーズ	2
3.	ポリマーセメント系微弾性表面被覆材 (エラスメントSSK)	2
4.	一材型ポリマーセメント系補修材 VFシリーズ	3
5.	コンクリート表面保護・剥落防止工法 セメンテックスRB-エラスメッシュ工法・エラスメッシュT工法HB仕様	4
6-1.	コンクリート表面保護・剥落防止工法 セメンテックスRB-エラスメッシュT工法V仕様・エラスメッシュ工法(4mm仕様)	5
6-2.	コンクリート表面保護・剥落防止工法 セメンテックスRB-エラスⅡ工法・RB-Eメッシュ工法	6
6-3.	屋根遮熱美装材(OSクール工法)	7
7.	ゴムアスファルト系防水材(サンデックス工法)	8
8.	トンネル覆工剥落防止対策吹付け材(SANショット工法)	9
9.	繊維巻立て表面仕上げ材A-1mm・B-10mm工法	10
10.	ポリマーセメントモルタル断面修復吹付け材(断面修復吹付け工法)	11
11.	調査・診断・維持・管理業務応急対策スプレー (かため太郎)	11
12.	コンクリート構造物の成形・充填・簡易補修用速硬性ポリマーセメントモルタル (うめ太郎)	11
13.	プライマー材・浸透性吸水防止材	12
14.	仕上げ塗装材	13
15.	副資材	14

※製品改良のため予告なしに仕様、価格等を変更する場合があります。予めご了承ください。

※北海道・沖縄地区は価格が異なりますので、最寄りの営業所にお問い合わせください。

※表示価格は消費税抜きの価格です。

1. カチオン性ポリマーセメント系補修材

CMSシリーズ

2025年4月改定

商 品 名	用 途	施工厚 (mm)	配合内容					単価 (円/kg)	材料使用量 (kg/m ²)	使用量 (kg/m ²)	1袋当りの 施工面積 (m ²)	
			品 番	配 合		価 格 (円)						重量 (kg)
セメンテックスC-360	セメント混和用 ポリマーディスパージョン	—	18kg	—		21,960		18	1,220	—	—	—
			4kg	—		6,400		4	1,600			
セメンテックスCMS-0	鉄筋防錆、下地強化、下地調整	0.5～1.0	C-360	2.5kg	調整水量	3,050	7,110	16.5	431	1,650	0.825	20
	刷毛、ローラー、吹付け		MS-0	14kg／袋	1.3～2.4kg	4,060					(厚さ＝0.5mm)	(厚さ＝0.5mm)
セメンテックスCMS-2	防水・塗装下地調整、表面保護	1～3	C-360	1.7kg	調整水量	2,074	5,994	15.7	382	1,800	3.6	4.3
	左官コテ、吹付け		MS-2	14kg／袋	0.7～1.1kg	3,920					(厚さ＝2mm)	(厚さ＝2mm)
セメンテックスCMS-5	防水・塗装下地調整、不陸調整	3～5	C-360	1.3kg	調整水量	1,586	5,506	15.3	360	1,750	8.75	1.7
	左官コテ		MS-5	14kg／袋	0.3～0.9kg	3,920					(厚さ＝5mm)	(厚さ＝5mm)
セメンテックスCMA-0 (白セメント)	下地調整、タイル目地 カラーセメント仕上げ(要顔料)	0.5～1.0	C-360	1缶	調整水量	21,960	49,960	118	424	1,650	1.65	71.5
	刷毛、ローラー、吹付け		MA-0	25kg×4袋	9.2～14.8kg	7,000×4					(厚さ＝1.0mm)	1セット当り (厚さ＝1.0mm)
セメンテックスCMA-1 (白セメント)	下地調整、タイル目地 カラーセメント仕上げ(要顔料)	1.0～1.5	C-360	1缶	調整水量	21,960	60,960	168	363	1,600	2.4	70
	左官コテ、吹付け		MA-1	25kg×6袋	20.4～27kg	6,500×6					(厚さ＝1.5mm)	1セット当り (厚さ＝1.5mm)

※C-360は18kg/缶の価格を基準に計算

※使用量、1袋当たりの施工可能面積、材料使用量の数値は目安になります ※表示価格は消費税抜きの価格です

※CMA-0・CMA-1はセットでの表記になります

2. 一材型カチオン性ポリマーセメント系補修材

カチオン一材型シリーズ(環境保全適応品)

2025年4月改定

商 品 名	用 途	施工厚 (mm)	荷 姿	重量 (kg)	配合水 (kg)	価格 (円)	単価 (円/kg)	m ³ 粉体使用量(kg)	使用量 (kg/m ²)	1袋当りの 施工面積(m ²)
								m ³ 価 格(円)		
カチオン性下地調整材 カチオンスターC1	防水・塗装下地調整 刷毛・ローラー・コテ塗り用	0.5～1.0	防湿紙袋入	12	4.0～4.8	5,280	440	1,200 528,000	0.6 (厚さ＝0.5mm)	20
カチオン性下地調整材 カチオンスターC2	防水・塗装下地調整 コテ塗り用	1.0～3.0	防湿紙袋入	14	2.8～3.0	5,460	390	1,400 546,000	2.8 (厚さ＝2mm)	5.0
カチオン性軽量断面修復材 モルタルロー	軽量型断面修復 左官コテ	3～60	防湿紙袋入	10	2.5～2.9	4,200	420	1,100 462,000	33 (厚さ＝30mm)	0.3
カチオン性断面修復材 パワモル	高強度断面修復 左官コテ	3～40	防湿紙袋入	20	3.0～3.5	7,200	360	1,700 612,000	51 (厚さ＝30mm)	0.3

3. ポリマーセメント系微弾性表面被覆材

エラスメントSSK

商 品 名	用 途	施工厚 (mm)	セット内容				単価 (kg)	比重	使用量 (kg/m ²)	1袋当りの 施工面積 (m ²)	
			荷 姿	配 合	価 格 (円)						重量 (kg)
微弾性表面被覆材	各種外壁・外装材の表面保護・仮防水	0.5～1.5	混和液	(6kg×3)箱	30,600	48,000	48	1000	1.6	2.0 (厚さ＝1.25mm)	24
エラスメントSSK	刷毛・砂骨ローラー・コテ塗り		パウダー	10kg×3	5,800×3						
微弾性表面被覆材	各種外壁・外装材の表面保護・仮防水	0.5～1.5	混和液	6kg箱	14,400	20,200	16	1263	1.6	2.0 (厚さ＝1.25mm)	8
エラスメントSSK 小口	刷毛・砂骨ローラー・コテ塗り		パウダー	10kg×1	5,800						

※表示価格は消費税抜きの価格です

4. 一材型ポリマーセメント系補修材

VFシリーズ

2025年4月改定

商 品 名	用 途	施工厚 (mm)	荷 姿	重量 (kg)	配合水 (kg)	価格 (円)	単価 (円/kg)	m ³ 粉体使用量(kg)	使用量 (kg/m ²)	1袋当りの 施工面積(m ²)
								m ³ 価 格(円)		
亜硝酸塩系防錆剤配合 セメンテックスVF-0	鉄筋防錆・下地強化	0.5～1.0	防湿紙袋入	10	2.8～3.2	6,000	600	—	0.8	12.5
	刷毛、吹付け		2kg×4/箱入り	8	2.24～2.56	8,000	1000	—	(厚さ＝0.5mm)	10
短繊維配合薄塗り材 セメンテックスVF-2	防水・塗装下地調整、表面保護	1.5～3	防湿紙袋入	20	4.0～4.5	8,000	400	1,600	4.8	4.1
	左官コテ、吹付け							640,000		
短繊維配合断面修復材 セメンテックスVF	不陸調整、断面修復	10～40	防湿紙袋入	20	3.0～3.5	7,000	350	1,600	32	0.6
	左官コテ、吹付け			10	1.5～1.75	4,500	450	※560,000		
短繊維配合断面修復材 セメンテックスVF(吹付け用)	不陸調整、断面修復	10～40	防湿紙袋入	20	2.8～3.0	7,200	360	1,746	35	0.5
	吹付け							628,560		
短繊維配合軽量断面修復材 セメンテックスVF-L	軽量型断面修復	20～50	防湿紙袋入	20	4.0～4.5	9,000	450	1,200	24	0.8
	左官コテ							540,000		
短繊維配合・超低収縮・速硬型断面修復材 セメンテックスVF-ウルトラ	不陸調整、断面修復、厚付け充填	3～50	防湿紙袋入	10	1.75～2.0	7,400	740	1,600	48	0.2
	左官コテ							1,184,000		
短繊維配合・耐酸性モルタル セメンテックスVF-AR	下水道処理施設耐酸用断面修復	10～40	防湿紙袋入	20	2.4～2.8	8,000	400	1,800	36	0.5
	左官コテ、吹付け							720,000		
短繊維配合・断面修復打設 セメンテックスVF-100	床面補修・大断面補修	15～100	防湿紙袋入	20	2.2～2.6	6,400	320	2,000	100	0.2
	流し込み打設・充填							640,000		

※セメンテックスVFのm³価格は、20kg/袋の価格で算出しています ※表示価格は消費税抜きの価格です

5-1. コンクリート表面保護・剥落防止工法

セメンテックスRBーエラスメッシュ工法

*JR東日本表面被覆工規格適合工法

2025年4月改定

商 品 名	用 途	セット内容		配合水 (kg)	価格(円)	単価 (円/kg)	使用量 (kg/㎡)	1セット当りの 施工面積(㎡)
		荷 姿	重量(kg)					
OSプライマーERS	1液溶剤系エポキシ樹脂プライマー	缶入	4	—	16,080	4,020	0.15	26.6
			16		42,880	2,680		106.6
エラスメントEJ	弾性ポリマーセメント系保護材 (小口タイプ)	(混和液:6kg) (粉体:11kg) 箱入	17	下塗:0~0.3	23,800	1,400	下塗:1.5	6.8
				上塗:0~0.8			上塗:1.0	
	弾性ポリマーセメント系保護材	混和液:(6kg×3)箱	51	下塗:0~0.9	45,900	900	下塗:1.5	20.4
		粉体:11kg×3袋		上塗:0~2.4			上塗:1.0	
ビニロンメッシュ #200	剥落防止用二軸ビニロンメッシュ	10m巻(幅1m)	—	—	8,400	840円/㎡	1.05m/㎡	9.5
		100m巻(幅1m)			42,000	420円/㎡		95.2
OSカラーSKーE(N-75)	水系アクリル弾性仕上げ材	缶入	3.4	0~5%	9,180	2,700	0.25	13.6
			16		24,960	1,560		64

セメンテックスRBーエラスメッシュT工法・HB仕様

*JR東日本表面被覆工規格適合工法

NETIS登録番号KT-100089-A(旧登録)

商 品 名	用 途	セット内容		配合水 (kg)	価格(円)	単価 (円/kg)	使用量 (kg/㎡)	1セット当りの 施工面積(㎡)
		荷 姿	重量(kg)					
OSプライマーERS	1液溶剤系エポキシ樹脂プライマー	缶入	4	—	16,080	4,020	0.15	26.6
			16		42,880	2,680		106.6
エラスメントEJ(コテ用) HB仕様	ポリマーセメント系微弾性表面被覆材 (小口タイプ)	(混和液:5kg) (粉体:13kg) 箱入	18	0~0.5 18kgセット当り	23,760	1,320	3.0	6
	ポリマーセメント系微弾性表面被覆材	混和液:(5kg×3)箱	54	0~1.5 54kgセット当り	47,520	880	3.0	18
		粉体:13kg×3袋						
OSハイブリッドメッシュ	ビニロン/アラミド混繊維型2軸補強材	10m巻(幅1.1m)	—	—	22,000	2,000円/㎡	1.05m/㎡	10.4
		100m巻(幅1.1m)			110,000	1,000円/㎡		104.7
OSカラーSKーE(N-75)	水系アクリル弾性仕上げ材	缶入	3.4	0~5%	9,180	2,700	0.25	13.6
			16		24,960	1,560		64

※表示価格は消費税抜きの価格です

※塗料の価格は標準色の価格になります、その他の色については価格が異なりますのでお問い合わせ下さい

※調色は、日本塗料工業会の色見本版の近似色になります、また調色料が缶数分発生しますのでお問い合わせ下さい

5-2. コンクリート表面保護・剥落防止工法

セメンテックスRBーエラスメッシュT工法・V仕様

*JR東日本表面被覆工規格適合工法

2025年4月改定

商 品 名	用 途	セット内容		配合水 (kg)	価格(円)	単価 (円/kg)	使用量 (kg/m ²)	1セット当りの 施工面積(m ²)
		荷 姿	重量(kg)					
OSプライマーERS	1液溶剤系エポキシ樹脂プライマー	缶入	4	—	16,080	4,020	0.15	26.6
			16		42,880	2,680		106.6
エラスメントEJ(コテ用) V仕様	弾性ポリマーセメント系保護材	混和液: (5kg×3) 箱	51	—	52,530	1,030	2.5	20
		粉体: 12kg×3袋						
トリネオTSS-1810Y	剥落防止用三軸ビニロンメッシュ	100m巻(幅1m)	—	—	110,000	1,100円/m ²	1.05m/m ²	95.2
OSカラーSKーE(N-75)	水系アクリル弾性仕上げ材	缶入	3.4	0~5%	9,180	2,700	0.25	13.6
			16		24,960	1,560		64

セメンテックスRBーエラスメッシュ工法(4mm仕様)

*鉄道建設・運輸施設整備支援機工コンクリート補修方法(案)準拠

商 品 名	用 途	セット内容		配合水 (kg)	価格(円)	単価 (円/kg)	使用量 (kg/m ²)	1セット当りの 施工面積(m ²)
		荷 姿	重量(kg)					
OSプライマーERS	1液溶剤系エポキシ樹脂プライマー	缶入	4	—	16,080	4,020	0.15	26.6
			16		42,880	2,680		106.6
エラスメントEJ(コテ用) V仕様	ポリマーセメント系微弾性表面被覆材	混和液: (5kg×3) 箱 粉体: 12kg×3袋	51	—	52,530	1030	下塗: 2.0	8.5
							中塗: 2.0	
							上塗: 2.0	
ビニロンメッシュ#200	剥落防止用二軸ビニロンメッシュ	10m巻(幅1m)	—	—	8,400	840円/m ²	1.05m/m ²	9.5
		100m巻(幅1m)			42,000	420円/m ²		95.2
OSカラーSKーE(N-75)	水系アクリル弾性仕上げ材	缶入	3.4	0~5%	9,180	2,700	0.25	13.6
			16		24,960	1,560		64

※表示価格は消費税抜きの価格です

※塗料の価格は標準色の価格になります、その他の色については価格が異なりますのでお問い合わせ下さい

※調色は、日本塗料工業会の色見本版の近似色になります、また調色料が缶数分発生しますのでお問い合わせ下さい

5-3. コンクリート表面保護・剥落防止工法

セメンテックスRBーエラスⅡ工法

*JR東海道新幹線B種規格適合工法

2025年4月改定

商 品 名	用 途	セット内容		配合水 (kg)	価格(円)	単価 (円/kg)	使用量 (kg/㎡)	1セット当りの 施工面積(㎡)
		荷 姿	重量(kg)					
OSプライマーERS	1液溶剤系エポキシ樹脂プライマー	缶入	4	—	16,080	4,020	0.15	26.6
			16		42,880	2,680		106.6
エラスメントEJ	弾性ポリマーセメント系保護材 (小口タイプ)	(混和液:6kg) (粉体:11kg) 箱入	17	0~0.8 17kgセット当り	23,800	1,400	下塗:1.0	11
							上塗:0.5	
	弾性ポリマーセメント系保護材	混和液:(6kg×3)箱	51	0~2.4 51kgセット当り	45,900	900	下塗:1.0	34
		粉体:11kg×3袋					上塗:0.5	
OSカラーSKーE(白・N-75)	水系アクリル弾性仕上げ材	缶入	3.4	0~5%	9,180	2,700	0.3	11.3
			16		24,960	1,560		53.3

セメンテックスRBーEメッシュ工法

*JR東海道新幹線C種規格適合工法

商 品 名	用 途	セット内容		配合水 (kg)	価格(円)	単価 (円/kg)	使用量 (kg/㎡)	1セット当りの 施工面積(㎡)
		荷 姿	重量(kg)					
OSプライマーERS	1液溶剤系エポキシ樹脂プライマー	缶入	4	—	16,080	4,020	0.2	20
			16		42,880	2,680		80
セメンテックスVF-2	ポリマーセメント系保護材	袋入	20	4.0~4.5	8,000	400	下塗:2.4	5.5
							上塗:1.2	
ビニロンメッシュ#200	剥落防止用二軸ビニロンメッシュ	10m巻(幅1m)	—	—	8,400	840円/㎡	1.03m/㎡	9.7
		100m巻(幅1m)			42,000	420円/㎡		97
OSカラーSKーD(白・N-75)	透湿・撥水性シリカ系仕上げ材	缶入	20	0~10%	58,000	2,900	0.4	50

※表示価格は消費税抜きの価格です

※塗料の価格は標準色の価格になります、その他の色については価格が異なりますのでお問い合わせ下さい

※調色は、日本塗料工業会の色見本版の近似色になります、また調色料が缶数分発生しますのでお問い合わせ下さい

6. 屋根遮熱美装材

OSクール工法（スレート屋根仕様）

2025年4月改定

商 品 名	用 途	セット内容				単価 (円/kg)	使用量 (kg/㎡)	1㎡当りの 材料価格 (円)	1セット当りの 施工面積(㎡)	
		荷 姿	配 合		価 格(円)					重量(kg)
OSプライマーERS	一液溶剤系エポキシプライマー スレート用浸透強化	缶入り	16kg缶	無希釈	42,880	16	2,680	0.2	536	80
OSクール工法 下塗材	ポリマーセメント系 スレート用ベース材	A材:缶入	18kg×1缶	添加水量	58,800	78	754	1.2	905	65
		B材:缶入	15kg×4袋	12～14						
OSクール工法 上塗材Si	高耐久低汚染 シリコン樹脂 高日射反射率塗料 スレート用遮熱仕上げ材	主材:缶入	13.5kg缶	白色	60,000	15	4,000	0.35	1,400	42.9
		硬化材:缶入	1.5kg缶							
		—		※淡彩色	62,250		4,150		1,453	
OSクール工法 上塗材 Si用シンナー	Si用専用シンナー	缶入り	15kg缶	無希釈	16,500	15	1,100	—	—	—
サビヤーズ(スレート用) 6mm大波用・小波用	フックボルト防錆・漏水防止用 叩き込み式	2000個入	6mm大波 6mm小波		—	—	—	4個/㎡	—	500

OSクール工法（鋼板屋根仕様）

商 品 名	用 途	セット内容				単価 (円/kg)	使用量 (kg/㎡)	1㎡当りの 材料価格 (円)	1セット当りの 施工面積(㎡)	
		荷 姿	配 合		価 格(円)					重量(kg)
OSプライマーER	溶剤系エポキシプライマー 鋼板用防錆剤入り	主材:缶入	7kg缶	無希釈	67,620	14	4,830	0.2	966	70
		硬化材:缶入	7kg缶							
OSクール工法 下塗材	ポリマーセメント系 鋼板用ベース材	A材:缶入	18kg×1缶	添加水量	52,200	63	829	1.5	1243	42
		B材:缶入	15kg×3袋	7～9						
OSクール工法 上塗材Si	高耐久低汚染 シリコン樹脂 高日射反射率塗料 スレート用遮熱仕上げ材	主材:缶入	13.5kg缶	白色	60,000	15	4,000	0.35	1,400	42.9
		硬化材:缶入	1.5kg缶							
		—			※淡彩色		62,250		4,150	
OSクール工法 上塗材 Si用シンナー	Si用専用シンナー	缶入り	15kg缶	無希釈	16,500	15	1,100	—	—	—
サビヤーズ(鋼板用) 8mmM・L、10mm	フックボルト防錆・漏水防止用 叩き込み式	1500個入	8mmM		—	—	—	4個/㎡	—	375
			8mmL		—		—		—	
			10mm		—		—		—	

※表示価格は消費税抜きの価格です

※上塗り材Si淡彩色は4色（ライトグレー・ライトブルー・ライトグリーン・イエロー）の設定になります

7. ゴムアスファルト系防水材

サンデックス-コンクリート軌道床版防水工法(塗布工法)

2025年4月改定

商 品 名	用 途	荷 姿	重量 (kg)	標準配合 (kg)	価格 (円)	単価 (円/kg)	使用量 (kg/㎡)	1セット当りの 施工面積(㎡)
サンデックスP-120J	サンデックス用プライマー	缶入	4	水7倍希釈 (1:6)	8,400	2,100	0.2	140
		缶入	18		25,560	1,420		630
サンデックスS-500J	カチオン系ゴムアスファルト乳剤 増粘型塗布タイプ	缶入	15	15	22,800	1,520	下塗:2.0	6.0
							上塗:0.5	
サンデックスS-500J 増粘剤	S-500J専用増粘剤	缶入	0.18	0.18	2,250	12,500	0~0.18	主剤1缶分
		缶入	1.8		9,900	5,500		主剤10缶分
※副資材 珪砂5号		ビニール袋入	4	1	1,600	400	2.0	2
			25		4,800	192		12.5

サンデックスJET塗膜防水工法

商 品 名	用 途	荷 姿	重量 (kg)	標準配合 (kg)	価格 (円)	単価 (円/kg)	使用量 (kg/㎡)	1セット当りの 施工面積(㎡)
カチオンスターC1	プライマー材	防湿紙袋入	12	4.0～4.8	5,280	440	0.6	20
主材 サンデックスJET主材	塗膜防水材	缶入	17	17	30,600	1,800	2.0	8.5
硬化剤 JET硬化剤(標準・速硬)		缶入	3	0.3	26,400	8,800	0.035	主剤10缶分
		缶入	0.3		4,200	14,000		主剤1缶分
増粘材 JET増粘材	立上がり部塗布用増粘材	缶入	1	0.1～0.3	4,500	4,500	—	—
OSカラーSK－E800 (色:シルバーグレー、グリーン)	水系弾性アクリル床用塗料	缶入	15	—	36,000	2,400	0.3	50
		缶入						
※副資材 サンデックスマット	防水層の補強	(100m巻×幅1m)/本			50,000	500	1m/㎡	100
		(100m巻×幅20cm×5本)/箱			78,000	780	1m/㎡	100

※ バラスト軌道床版の防水工法もございますので、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい ※表示価格は消費税抜きの価格です

8. トンネル覆工剥落防止対策吹付け材

SANショット工法

⇒連続繊維ネット・アンカー併用 ポリマーセメントモルタル湿式吹付け工法

2025年4月改定

2020年4月収

商 品 名	用 途	荷 姿	重量 (kg)	配合水 (kg)	価 格 (円)	単価 (円/kg)	m ³ 使用量(kg)
							m ³ 価格(円)
SANショット-A材	繊維配合高強度ポリマーセメントモルタル トンネル覆工剥落対策用	防湿紙袋入	25	3.6～40	10,200	408	1,750
							714,000
急結材	アルミン酸ソーダ 強アルカリ性	別途お問い合わせ下さい					
SANネット	ループ状起毛繊維格子ネット	ロール巻	標準 L=32m、B=2m	—	198,400	3,100 円/m ²	—
SANアンカーピン	ステンレスアンカーピン(ワッシャー付)	100本箱入	φ=6mm、L=70mm	—	61,000	610 円/個	—

※表示価格は消費税抜きの価格です

9. 繊維巻立て表面仕上げ材A-1mm工法

繊維巻立て表面仕上げ材A-1mm工法

*NEXCO構造物施工管理要領準拠

2025年4月改定

商 品 名	用 途	セット内容		配合水 (kg)	価格(円)	単価 (円/kg)	使用量 (kg/m ²)	1セット当りの 施工面積(m ²)
		荷 姿	重量(kg)					
OSプライマーER-N2	2液無溶剤型湿潤面接着用 低粘性エポキシ樹脂プライマー	缶入:主剤	8	—	60,000	5,000	0.1	120
		缶入:硬化剤	4					
カチオンスターC2	表面保護材	防湿紙袋入	14	2.8～3.0	5,460	390	1.4	10
OSカラーSK-D(N-75)	透湿・撥水性シリカ系塗料	缶入	20	0～1kg	58,000	2,900	0.4	50

繊維巻立て表面仕上げ材B-10mm工法

*NEXCO構造物施工管理要領準拠

商 品 名	用 途	セット内容		配合水 (kg)	価格(円)	単価 (円/kg)	使用量 (kg/m ²)	1セット当りの 施工面積(m ²)
		荷 姿	重量(kg)					
OSプライマーER-N	2液無溶剤型湿潤面接着用 エポキシ樹脂プライマー	缶入:主剤	8	—	60,000	5,000	0.2	60
		缶入:硬化剤	4					
セメンテックスVF	ポリマーセメント系保護材	防湿紙袋入	20	3.0～3.5	7,000	350	16	1.2
OSカラーSK-D(N-75)	透湿・撥水性シリカ系塗料	缶入	20	0～1kg	58,000	2,900	0.4	50

※表示価格は消費税抜きの価格です ※OSプライマーER-N・ER-N2は低温タイプもあります

※塗料の価格は標準色の価格になります、その他の色については価格が異なりますのでお問い合わせ下さい

※調色は、日本塗料工業会の色見本版の近似色になります、また調色料が缶数分発生しますので、お問い合わせ下さい

10. ポリマーセメントモルタル断面修復吹付け材

構造物補修 断面修復吹付け工法

VF吹付け工法

⇒ポリマーセメントモルタル湿式吹付け工法

2025年4月改定

商 品 名	用 途	施工厚 (mm)	荷 姿	重量 (kg)	配合水 (kg)	価 格(円)	単価 (円/kg)	m ³ 使用量(kg)
								m ³ 価格(円)
セメンテックスVF(吹付け用)	湿式吹付け用 コンクリート構造物の断面修復	10～40	防湿紙袋入	20	2.8～3.0	7,200	360	1,746
								628,560

11. 調査・診断・維持・管理業務応急対策スプレー

商 品 名	用 途	セット内容		施工可能面積	1 m ² 当りの 材料価格(円)
		荷 姿	価格(円)		
潜在硬化型エポキシ樹脂 かため太郎	構造物点検作業時の簡易補修 コンクリート構造物表層の脆弱層を強化 露出鉄筋の錆の進行抑制	300ml エアゾール缶	3,800	1.0～2.0m ² /本	3,800～1,900

12. コンクリート構造物の成形・充填・簡易補修用速硬性ポリマーセメントモルタル

商 品 名	用 途	荷 姿	重量 (kg)	配合水 (kg)	価 格(円)	単価 (円/kg)	練り上がり量
うめ太郎	コンクリート構造物の破損部分補修 コア穴埋め・コンクリート二次製品の補修 配管工事後の埋め戻し補修	箱入	4 (500g×8袋)	0.14～0.16kg / 袋	9,000	2,250	0.35ℓ
		防湿紙袋入	10	2.8～3.2	6,800	680	7.1ℓ
うめ太郎 超速硬タイプ	コンクリート構造物の破損部分補修 コア穴埋め・コンクリート二次製品の補修 レンガ目地埋め戻し	箱入	4 (500g×8袋)	0.14～0.16kg / 袋	12,000	3,000	0.35ℓ

※うめ太郎のm³価格は、10kg/袋の価格で算出しています

※表示価格は消費税抜きの価格です

13. プライマー材・浸透性吸水防止材

下地強化・吸水防止・鉄筋防錆材

2025年4月改定

商 品 名	用 途	セット内容			単価 (円/kg)	使用量 (kg/m ²)	1m ² 当りの 材料価格(円)	1セット当りの 施工面積(m ²)
		荷 姿	重量(kg)	価格(円)				
OSラスコート	錆転換型防錆プライマー	(1kg×2)/箱入	2	19,200	9,600	0.15	1,440	13.3
		缶入	18	104,400	5,800		870	120
OSプライマーER	弱溶剤型2液変性エポキシ樹脂プライマー	主材:缶入	14.4	76,800	4,800	0.16	768	100
	OSクール鋼板用、樹脂下地用	硬化材:缶入	1.6					
OSプライマーERS	一液溶剤系エポキシプライマー	缶入	4	16,080	4,020	0.15	603	26.7
	下地浸透強化用	缶入	16	42,880	2,680		402	106.7
OSプライマーER-N	2液無溶剤型湿潤面接着用エポキシ樹脂	主材:缶入	8	60,000	5,000	0.2	1,000	60
	各種下地表面強化	硬化材:缶入	4					
OSプライマーER-N2	2液無溶剤型湿潤面接着用低粘性エポキシ樹脂	主材:缶入	8	60,000	5,000	0.1	500	120
	各種下地表面強化	硬化材:缶入	4					
OSプライマーエポW	水性一液型エポキシ樹脂プライマー	缶入	3.6	20,880	5,800	0.16	928	22.5
	アルミ鋼板、シルバー、FRP下地用	缶入	16	60,800	3,800		608	100
ファインコートSP	ケイ酸リチウムアルカリ付与材 下地強化用	缶入	18	64,800	3,600	0.2	720	90
ファインコートP	アクリルエマルション系プライマー	(2kg×2)/箱入	4	7,320	1,830	0.15	275	26.7
	吸水調整、被膜養生用	缶入	18	21,960	1,220		183	120
アクアシール1400	シラン・シロキサン系 高含浸浸透性吸水防止材	缶入	10	—	—	0.3	—	33.3

※表示価格は消費税抜きの価格です ※OSプライマーER-N・ER-N2は低温タイプもあります

14. 仕上げ塗装材

建造物内外装・床用仕上げ材

2025年4月改定

商 品 名	用 途	セット内容			単価 (円/kg)	使用量 (kg/m ²)	1㎡当りの 材料価格(円)	1缶当りの 施工面積(m ²)
		荷 姿	重量(kg)	価格(円)				
OSカラーSK-D 標準色：白、N-75	透湿・撥水性シリカ系塗料 撥水表面保護仕上げ用	缶入	20	58,000	2,900	0.4	1,160	50
OSカラーSK-E 標準色：白、N-75	水系アクリル弾性塗料	缶入	3.4	9,180	2,700	0.25	675	13.6
	弾性表面保護仕上げ用	缶入	16	24,960	1,560		390	64
OSカラーSK-E800 色：シルバーグレー、グリーン、グレー	床用水系アクリル弾性塗料(ノンスリップ仕様) 耐摩耗・弾性床仕上げ用	缶入	15	36,000	2,400	0.4	960	37.5
OSカラーEC 標準色：白、N-75	高耐久低汚染・水系シリコン樹脂塗料 低汚染・遮塩・表面保護仕上げ用	缶入	15	55,500	3,700	0.3	1,110	50
OSカラーSK-FF 標準色：N-75	高耐候性1液水系フッ素樹脂塗料 超耐候性・超低汚染・表面保護仕上げ用	缶入	15	115,500	7,700	0.4	3,080	37.5
水系クールシリコン 標準色：白	シリコン樹脂系光沢遮熱型機能性塗料 屋根のトップコート、建築内部・外部の汚れ防止用	缶入	15	48,000	3,200	0.3	960	50

※表示価格は消費税抜きの価格です

※塗料の価格は標準色の価格になります、その他の色については価格が異なりますのでお問い合わせ下さい

※調色は、日本塗料工業会の色見本版の近似色になります、また調色料が缶数分発生しますのでお問い合わせ下さい

15. 副資材

2025年4月改定

商 品 名	用 途	荷 姿	価 格
アンカー注入樹脂 デンカハードロックⅡ ER153-400FW	アクリル系速硬樹脂 * デンカ社製	50cc/セット	—
スタティックミキサー 品番:MB4.2-12-D	注入専用ノズル (コンボジットアンカーJP-640用) * エーディーワイ社製	注文数量は、10本以上から	—
スタティックミキサー 品番:MBH04-16S	注入専用ノズル (コンボジットアンカーJP-670用) * エーディーワイ社製	注文数量は、10本以上から	—
樹脂注入器具:新MG-1 品番:DS53-01-00	注入専用器具 * エーディーワイ社製	1個/箱	—
樹脂併用型アンカー コンボジットアンカーJP-640PT	コンクリート剥落修繕用JR指定品 φ=6mm、L=40mm ワッシャー径40mm サンコーテクノ社製	100本箱入	—
樹脂併用型アンカー コンボジットアンカーJP-670PT	剥落修繕用JR指定品 φ=6mm、L=70mm ワッシャー径40mm サンコーテクノ社製	100本箱入	—
LS-2	現場配合用1号けい砂 厚塗り配合用細骨材2.5～5mm	25kgビニール袋入	4,400
エラスメントEJ着色剤(黒色)	エラスⅡ工法・Eメッシュ工法用	0.2kgポリ容器	2,000
エラスメントEJ遅延剤	エラスメントEJ各種用	0.2kgポリ容器	2,000

※表示価格は消費税抜きの価格です

オバナヤ・セメントテックス株式会社

本 社：〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48
TEL:052-851-9365 FAX:052-851-9450

東 京：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6 香取ビル
TEL:03-3663-7641 FAX:03-3661-0496

大 阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル
TEL:06-6305-0371 FAX:06-6305-0372

※製品改良のため予告なしに仕様、価格等を変更する場合があります。予めご了承ください。
※北海道・沖縄地区は価格が異なりますので、最寄りの営業所にお問い合わせください。
※表示価格は消費税抜きの価格です。