建築・土木補修材料、工法

2025年9月改定

商品案内・設計価格表

オバナヤ・セメンテックス株式会社

目　次

2025年9月改定

※製品改良のため予告なしに仕様、価格等を変更す場合があります。予めご了承ください。
※北海道・沖縄地区は価格が異なりますので、最寄りの営業所にお問い合わせください。
※表示価格は消費税抜きの価格です。

1. カチオン性ポリマーセメント系補修材

CMSシリーズ

2025年9月改定

<table>
<tr><th rowspan="2">商　品　名</th><th rowspan="2">用　　途</th><th rowspan="2">施工厚
（mm）</th><th colspan="6">配合内容</th><th rowspan="2">単価
（円/kg）</th><th rowspan="2">材料使用量
（kg/m²）</th><th rowspan="2">使用量
（kg/m²）</th><th rowspan="2">1袋当りの
施工面積（m²）</th></tr>
<tr><th>品　番</th><th colspan="2">配　合</th><th colspan="2">価　格（円）</th><th>重量（kg）</th></tr>
<tr><td rowspan="2">セメンテックスC－360</td><td rowspan="2">セメント混和用
ポリマーディスパージョン</td><td rowspan="2">—</td><td>18kg</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">21,960</td><td>18</td><td>1,220</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td>4kg</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">7,200</td><td>4</td><td>1,800</td></tr>
<tr><td rowspan="2">セメンテックスCMS－0</td><td>鉄筋防錆、下地強化、下地調整</td><td rowspan="2">0.5～1.0</td><td>C－360</td><td>2.5kg</td><td>調整水量</td><td>3,050</td><td rowspan="2">7,110</td><td rowspan="2">16.5</td><td rowspan="2">431</td><td rowspan="2">1,650</td><td rowspan="2">0.825
（厚さ＝0.5mm）</td><td rowspan="2">20
（厚さ＝0.5mm）</td></tr>
<tr><td>刷毛、ローラー、吹付け</td><td>MS－0</td><td>14kg／袋</td><td>1.3～2.4kg</td><td>4,060</td></tr>
<tr><td rowspan="2">セメンテックスCMS－2</td><td>防水・塗装下地調整、表面保護</td><td rowspan="2">1～3</td><td>C－360</td><td>1.7kg</td><td>調整水量</td><td>2,074</td><td rowspan="2">5,994</td><td rowspan="2">15.7</td><td rowspan="2">382</td><td rowspan="2">1,800</td><td rowspan="2">3.6
（厚さ＝2mm）</td><td rowspan="2">4.3
（厚さ＝2mm）</td></tr>
<tr><td>左官コテ、吹付け</td><td>MS－2</td><td>14kg／袋</td><td>0.7～1.1kg</td><td>3,920</td></tr>
<tr><td rowspan="2">セメンテックスCMS－5</td><td>防水・塗装下地調整、不陸調整</td><td rowspan="2">3～5</td><td>C－360</td><td>1.3kg</td><td>調整水量</td><td>1,586</td><td rowspan="2">5,506</td><td rowspan="2">15.3</td><td rowspan="2">360</td><td rowspan="2">1,750</td><td rowspan="2">8.75
（厚さ＝5mm）</td><td rowspan="2">1.7
（厚さ＝5mm）</td></tr>
<tr><td>左官コテ</td><td>MS－5</td><td>14kg／袋</td><td>0.3～0.9kg</td><td>3,920</td></tr>
<tr><td rowspan="2">セメンテックスCMA-0
（白セメント）</td><td>下地調整、タイル目地
カラーセメント仕上げ（要顔料）</td><td rowspan="2">0.5～1.0</td><td>C－360</td><td>1缶</td><td>調整水量</td><td>21,960</td><td rowspan="2">53,960</td><td rowspan="2">118</td><td rowspan="2">458</td><td rowspan="2">1,650</td><td rowspan="2">1.65
（厚さ＝1.0mm）</td><td rowspan="2">71.5
1セット当り
（厚さ＝1.0mm）</td></tr>
<tr><td>刷毛、ローラー、吹付け</td><td>MA－0</td><td>25kg×4袋</td><td>9.2～14.8kg</td><td>8,000×4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">セメンテックスCMA-1
（白セメント）</td><td>下地調整、タイル目地
カラーセメント仕上げ（要顔料）</td><td rowspan="2">1.0～1.5</td><td>C－360</td><td>1缶</td><td>調整水量</td><td>21,960</td><td rowspan="2">63,960</td><td rowspan="2">168</td><td rowspan="2">381</td><td rowspan="2">1,600</td><td rowspan="2">2.4
（厚さ＝1.5mm）</td><td rowspan="2">70
1セット当り
（厚さ＝1.5mm）</td></tr>
<tr><td>左官コテ，吹付け</td><td>MA－1</td><td>25kg×6袋</td><td>20.4～27kg</td><td>7,000×6</td></tr>
</table>

※C-360は18kg/缶の価格を基準に計算

※使用量、1袋当たりの施工可能面積、材料使用量の数値は目安になります ※表示価格は消費税抜きの価格です

※CMA-0・CMA-1はセットでの表記になります

2. 一材型カチオン性ポリマーセメント系補修材

カチオン一材型シリーズ(環境保全適応品)

2025年9月改定

商品名	用途	施工厚 (mm)	荷姿	重量 (kg)	配合水 (kg)	価格 (円)	単価 (円/kg)	㎡粉体使用量(kg) ㎡価格(円)	使用量 (kg/㎡)	1袋当りの 施工面積(㎡)
カチオン性下地調整材 **カチオンスターC1**	防水・塗装下地調整 刷毛・ローラー・コテ塗り用	0.5～1.0	防湿紙袋入	12	4.0～4.8	**5,280**	**440**	1,200 528,000	0.6 (厚さ=0.5mm)	20
カチオン性下地調整材 **カチオンスターC2**	防水・塗装下地調整 コテ塗り用	1.0～3.0	防湿紙袋入	14	2.8～3.0	**5,460**	**390**	1,400 546,000	2.8 (厚さ=2mm)	5.0
カチオン性軽量断面修復材 **モルタロー**	軽量型断面修復 左官コテ	3～60	防湿紙袋入	10	2.5～2.9	**4,200**	**420**	1,100 462,000	33 (厚さ=30mm)	0.3
カチオン性断面修復材 **パワモル**	高強度断面修復 左官コテ	3～40	防湿紙袋入	20	3.0～3.5	**7,200**	**360**	1,700 612,000	51 (厚さ=30mm)	0.3

3. ポリマーセメント系微弾性表面被覆材

エラスメントSSK

商品名	用途	施工厚 (mm)	セット内容 荷姿	配合	価格(円)		重量(kg)	単価 (kg)	比重	使用量 (kg/㎡)	1袋当りの 施工面積(㎡)
微弾性表面被覆材 **エラスメントSSK**	各種外壁・外装材の表面保護・仮防水 刷毛・砂骨ローラー・コテ塗り	0.5～1.5	混和液 パウダー	(6kg×3)箱 10kg×3	**30,600** **5,800×3**	**48,000**	48	**1000**	1.6	2.0 (厚さ=1.25mm)	24
微弾性表面被覆材 **エラスメントSSK 小口**	各種外壁・外装材の表面保護・仮防水 刷毛・砂骨ローラー・コテ塗り	0.5～1.5	混和液 パウダー	6kg箱 10kg×1	**14,400** **5,800**	**20,200**	16	**1263**	1.6	2.0 (厚さ=1.25mm)	8

※表示価格は消費税抜きの価格です

4. 一材型ポリマーセメント系補修材

VFシリーズ

2025年9月改定

商品名	用途	施工厚 (㎜)	荷姿	重量 (kg)	配合水 (kg)	価格 (円)	単価 (円/kg)	㎡粉体使用量(kg) ㎡価格(円)	使用量 (kg/㎡)	1袋当りの 施工面積(㎡)
亜硝酸塩系防錆剤配合	鉄筋防錆・下地強化	0.5～1.0	防湿紙袋入	10	2.8～3.2	**6,000**	**600**	—	0.8	12.5
セメンテックスVF－０	刷毛、吹付け		2kg×4/箱入り	8	2.24～2.56	**8,000**	**1000**	—	(厚さ＝0.5㎜)	10
短繊維配合薄塗り材	防水・塗装下地調整、表面保護	1.5～3	防湿紙袋入	20	4.0～4.5	**8,000**	**400**	1,600	4.8	4.1
セメンテックスVF－２	左官コテ、吹付け							640,000	(厚さ＝3㎜)	
短繊維配合断面修復材	不陸調整、断面修復	10～40	防湿紙袋入	20	3.0～3.5	**7,000**	**350**	1,600	32	0.6
セメンテックスVF	左官コテ、吹付け			10	1.5～1.75	**4,500**	**450**	※560,000	(厚さ＝20㎜)	
短繊維配合断面修復材	不陸調整、断面修復	10～40	防湿紙袋入	20	2.8～3.0	**7,200**	**360**	1,746	35	0.5
セメンテックスVF(吹付け用)	吹付け							628,560	(厚さ＝20㎜)	
短繊維配合軽量断面修復材	軽量型断面修復	20～50	防湿紙袋入	20	4.0～4.5	**9,000**	**450**	1,200	24	0.8
セメンテックスVF－L	左官コテ							540,000	(厚さ＝20㎜)	
短繊維配合・超低収縮・速硬型断面修復材	不陸調整、断面修復、厚付け充填	3～50	防湿紙袋入	10	1.75～2.0	**7,400**	**740**	1,600	48	0.2
セメンテックスVF-ウルトラ	左官コテ							1,184,000	(厚さ＝30㎜)	
短繊維配合・断面修復打設	床面補修・大断面補修	15～100	防湿紙袋入	20	2.2～2.6	**6,400**	**320**	2,000	100	0.2
セメンテックスVF－100	流し込み打設・充填							640,000	(厚さ＝50㎜)	

※セメンテックスVFの㎡価格は、２0kg/袋の価格で算出しています　※表示価格は消費税抜きの価格です

5-1. コンクリート表面保護・剥落防止工法

セメンテックスRBーエラスメッシュ工法

*JR東日本表面被覆工規格適合工法

2025年9月改定

商品名	用途	セット内容		配合水(kg)	価格(円)	単価(円/kg)	使用量(kg/㎡)	1セット当りの施工面積(㎡)
		荷姿	重量(kg)					
OSプライマーERS	1液溶剤系エポキシ樹脂プライマー	缶入	4	—	**16,400**	**4,100**	0.15	26.6
			16		**49,600**	**3,100**		106.6
エラスメントEJ	弾性ポリマーセメント系保護材（小口タイプ）	（混和液：6kg）（粉体：11kg）箱入	17	下塗：0～0.3	**23,800**	**1,400**	下塗：1.5	6.8
				上塗：0～0.8			上塗：1.0	
	弾性ポリマーセメント系保護材	混和液：（6kg×3）箱	51	下塗：0～0.9	**45,900**	**900**	下塗：1.5	20.4
		粉体：11kg×3袋		上塗：0～2.4			上塗：1.0	
ビニロンメッシュ＃200	剥落防止用二軸ビニロンメッシュ	10m巻（幅1m）	—	—	**8,400**	**840円/㎡**	1.05m/㎡	9.5
		100m巻（幅1m）			**42,000**	**420円/㎡**		95.2
OSカラーSKーE（N-75）	水系アクリル弾性仕上げ材	缶入	3.4	0～5%	**9,180**	**2,700**	0.25	13.6
			16		**24,960**	**1,560**		64

セメンテックスRBーエラスメッシュT工法 ・ HB仕様

*JR東日本表面被覆工規格適合工法

NETIS登録番号KT-100089-A（旧登録）

商品名	用途	セット内容		配合水(kg)	価格(円)	単価(円/kg)	使用量(kg/㎡)	1セット当りの施工面積(㎡)
		荷姿	重量(kg)					
OSプライマーERS	1液溶剤系エポキシ樹脂プライマー	缶入	4	—	**16,400**	**4,100**	0.15	26.6
			16		**49,600**	**3,100**		106.6
エラスメントEJ（コテ用） HB仕様	ポリマーセメント系微弾性表面被覆材（小口タイプ）	（混和液：5kg）（粉体：13kg）箱入	18	0～0.5 18kgセット当り	**23,760**	**1,320**	3.0	6
	ポリマーセメント系微弾性表面被覆材	混和液：（5kg×3）箱	54	0～1.5 54kgセット当り	**47,520**	**880**	3.0	18
		粉体：13kg×3袋						
OSハイブリッドメッシュ	ビニロン／アラミド混織維型2軸補強材	10m巻（幅1.1m）	—	—	**22,000**	**2,000円/㎡**	1.05m/㎡	10.4
		100m巻（幅1.1m）			**110,000**	**1,000円/㎡**		104.7
OSカラーSKーE（N-75）	水系アクリル弾性仕上げ材	缶入	3.4	0～5%	**9,180**	**2,700**	0.25	13.6
			16		**24,960**	**1,560**		64

※表示価格は消費税抜きの価格です

※塗料の価格は標準色の価格になります、その他の色については価格が異なりますのでお問い合わせ下さい

※調色は、日本塗料工業会の色見本版の近似色になります、また調色料が缶数分発生しますのでお問い合わせ下さい

5-2. コンクリート表面保護・剥落防止工法

セメンテックスRB－エラスメッシュT工法 ・ V仕様

*JR東日本表面被覆工規格適合工法

2025年9月改定

商　品　名	用　　途	セット内容		配合水（kg）	価格（円）	単価（円/kg）	使用量（kg/㎡）	1セット当りの施工面積（㎡）
		荷 姿	重量（kg）					
OSプライマーERS	1液溶剤系エポキシ樹脂プライマー	缶入	4	—	**16,400**	**4,100**	0.15	26.6
			16		**49,600**	**3,100**		106.6
エラスメントEJ（コテ用） V仕様	弾性ポリマーセメント系保護材	混和液：（5kg×3）箱	51	—	**52,530**	**1,030**	2.5	20
		粉体：12kg×3袋						
トリネオTSS-1810Y	剥落防止用三軸ビニロンメッシュ	100m巻（幅1m）	—	—	**110,000**	**1,100円/㎡**	1.05m/㎡	95.2
OSカラーSK－E（N-75）	水系アクリル弾性仕上げ材	缶入	3.4	0～5%	**9,180**	**2,700**	0.25	13.6
			16		**24,960**	**1,560**		64

※表示価格は消費税抜きの価格です

※塗料の価格は標準色の価格になります、その他の色については価格が異なりますのでお問い合わせ下さい

※調色は、日本塗料工業会の色見本版の近似色になります、また調色料が缶数分発生しますのでお問い合わせ下さい

5-3. コンクリート表面保護・剥落防止工法

セメンテックスRBーエラスⅡ工法

＊JR東海道新幹線B種規格適合工法

2025年9月改定

商品名	用途	セット内容		配合水（kg）	価格（円）	単価（円/kg）	使用量（kg/㎡）	1セット当りの施工面積（㎡）
		荷姿	重量（kg）					
OSプライマーERS	1液溶剤系エポキシ樹脂プライマー	缶入	4	—	**16,400**	**4,100**	0.15	26.6
			16		**49,600**	**3,100**		106.6
エラスメントEJ	弾性ポリマーセメント系保護材 （小口タイプ）	（混和液：6kg） （粉体：11kg） 箱入	17	0～0.8 17kgセット当り	**23,800**	**1,400**	下塗：1.0 上塗：0.5	11
	弾性ポリマーセメント系保護材	混和液：（6kg×3）箱 粉体：11kg×3袋	51	0～2.4 51kgセット当り	**45,900**	**900**	下塗：1.0 上塗：0.5	34
OSカラーSKーE（白・N-75）	水系アクリル弾性仕上げ材	缶入	3.4	0～5%	**9,180**	**2,700**	0.3	11.3
			16		**24,960**	**1,560**		53.3

セメンテックスRBーEメッシュ工法

＊JR東海道新幹線C種規格適合工法

商品名	用途	セット内容		配合水（kg）	価格（円）	単価（円/kg）	使用量（kg/㎡）	1セット当りの施工面積（㎡）
		荷姿	重量（kg）					
OSプライマーERS	1液溶剤系エポキシ樹脂プライマー	缶入	4	—	**16,400**	**4,100**	0.2	20
			16		**49,600**	**3,100**		80
セメンテックスVF-2	ポリマーセメント系保護材	袋入	20	4.0～4.5	**8,000**	**400**	下塗：2.4 上塗：1.2	5.5
ビニロンメッシュ＃200	剥落防止用二軸ビニロンメッシュ	10m巻（幅1m）	—	—	**8,400**	**840円/㎡**	1.03m/㎡	9.7
		100m巻（幅1m）			**42,000**	**420円/㎡**		97
OSカラーSKーD（白・N-75）	透湿・撥水性シリカ系仕上げ材	缶入	20	0～10%	**58,000**	**2,900**	0.4	50

※表示価格は消費税抜きの価格です

※塗料の価格は標準色の価格になります、その他の色については価格が異なりますのでお問い合わせ下さい

※調色は、日本塗料工業会の色見本版の近似色になります、また調色料が缶数分発生しますのでお問い合わせ下さい

6. 屋根遮熱美装材

OSクール工法（スレート屋根仕様）

2025年9月改定

商品名	用途	セット内容					単価（円/kg）	使用量（kg/㎡）	1㎡当りの材料価格（円）	1セット当りの施工面積（㎡）
		荷姿	配合		価格（円）	重量（kg）				
OSプライマーERS	一液溶剤系エポキシプライマー スレート用浸透強化	缶入り	16kg缶	無希釈	49,600	16	3,100	0.25	775	64
OSクール工法　下塗材	ポリマーセメント系 スレート用ベース材	A材：缶入	18kg×1缶	添加水量	52,200	63	829	1.5	1243	42
		B材：缶入	15kg×3袋	6～10						
OSクール工法　上塗材Si	高耐久低汚染　シリコン樹脂 高日射反射率塗料 スレート用遮熱仕上げ材	主材：缶入	13.5kg缶	白色	60,000	15	4,000	0.3	1,200	50
		硬化材:缶入	1.5kg缶							
		—		※淡彩色	62,250		4,150		1,245	
OSクール工法　上塗材 Si用シンナー	Si用専用シンナー	缶入り	15kg缶	無希釈	16,500	15	1,100	—	—	—
サビヤーズ（スレート用） 6mm大波用・小波用	フックボルト防錆・漏水防止用 叩き込み式	2000個入	6mm大波 6mm小波		—	—	—	4個/㎡	—	500

OSクール工法（鋼板屋根仕様）

商品名	用途	セット内容					単価（円/kg）	使用量（kg/㎡）	1㎡当りの材料価格（円）	1セット当りの施工面積（㎡）
		荷姿	配合		価格（円）	重量（kg）				
OSプライマーER	弱溶剤型2液変性エポキシ樹脂プライマー 鋼板用防錆剤入り	主材：缶入	14.4kg缶	0～10% 塗料用シンナー	76,800	16	4,800	0.2	960	80
		硬化材:缶入	1.6kg缶							
OSクール工法　下塗材	ポリマーセメント系 鋼板用ベース材	A材：缶入	18kg×1缶	添加水量	52,200	63	829	1.5	1243	42
		B材：缶入	15kg×3袋	6～10						
OSクール工法　上塗材Si	高耐久低汚染　シリコン樹脂 高日射反射率塗料 スレート用遮熱仕上げ材	主材：缶入	13.5kg缶	白色	60,000	15	4,000	0.3	1,200	50
		硬化材:缶入	1.5kg缶							
		—		※淡彩色	62,250		4,150		1,245	
OSクール工法　上塗材 Si用シンナー	Si用専用シンナー	缶入り	15kg缶	無希釈	16,500	15	1,100	—	—	—
サビヤーズ（鋼板用） 8mmM・L、10mm	フックボルト防錆・漏水防止用 叩き込み式	1500個入	8mmM		—	—	—	4個/㎡	—	375
			8mmL		—		—		—	
			10mm		—		—		—	

※表示価格は消費税抜きの価格です

※上塗り材Si淡彩色は4色（ライトグレー・ライトブルー・ライトグリーン・イエロー）の設定になります

7. ゴムアスファルト系防水材

2025年9月改定

サンデックスJET塗膜防水工法

商　品　名	用　　途	荷 姿	重量（kg）	標準配合（kg）	価格（円）	単価（円/kg）	使用量（kg/㎡）	1セット当りの施工面積（㎡）
カチオンスターC1	プライマー材	防湿紙袋入	12	4.0～4.8	**5,280**	**440**	0.6	20
主材 **サンデックスJET主材**	塗膜防水材	缶入	17	17	**34,000**	**2,000**	2.0	8.5
硬化剤 **JET硬化剤（標準・速硬）**	塗膜防水材	缶入	3	0.3	**27,000**	**9,000**	0.035	主剤10缶分
		缶入	0.3		**4,200**	**14,000**		主剤1缶分
増粘材 **JET増粘材**	立上がり部塗布用増粘材	缶入	1	0.1～0.3	**5,500**	**5,500**	—	—
OSカラーSK－E800 （色：ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ、ｸﾞﾘｰﾝ）	水系弾性アクリル床用塗料	缶入	15	—	**36,000**	**2,400**	0.3	50
		缶入						
※副資材　サンデックスマット	防水層の補強	（100m巻×幅1m）/本			**60,000**	**600**	1m/㎡	100
		（100m巻×幅20㎝×5本）/箱			**80,000**	**800**	1m/㎡	100

※表示価格は消費税抜きの価格です

8. トンネル覆工剥落防止対策吹付け材

SANショット工法　　⇒連続繊維ネット・アンカー併用 ポリマーセメントモルタル湿式吹付け工法

2025年9月改定

商品名	用途	荷姿	重量 (kg)	配合水 (kg)	価格 (円)	単価 (円/kg)	㎥使用量(kg) ㎥価格(円)
SANショット−A材	繊維配合高強度ポリマーセメントモルタル トンネル覆工剥落対策用	防湿紙袋入	25	3.6～40	**10,200**	**408**	1,750 714,000
急結材	アルミン酸ソーダ 強アルカリ性	**別途お問い合わせ下さい**					
SANネット	ループ状起毛繊維格子ネット	ロール巻	標準 L=32m、B＝2m	—	**198,400**	**3,100 円/㎡**	—
SANアンカーピン	ステンレスアンカーピン(ワッシャー付)	100本箱入	φ=6㎜、L=70㎜	—	**61,000**	**610 円/個**	—

※表示価格は消費税抜きの価格です

9. 繊維巻立て表面仕上げ材A-1㎜工法

繊維巻立て表面仕上げ材A-1㎜工法　＊NEXCO構造物施工管理要領準拠

2025年9月改定

商品名	用途	セット内容		配合水(kg)	価格(円)	単価(円/kg)	使用量(kg/㎡)	1セット当りの施工面積(㎡)
		荷姿	重量(kg)					
OSプライマーER-N2	2液無溶剤型湿潤面接着用 低粘性エポキシ樹脂プライマー	缶入：主剤	8	—	**60,000**	**5,000**	0.1	120
		缶入：硬化剤	4					
カチオンスターC2	表面保護材	防湿紙袋入	14	2.8～3.0	**5,460**	**390**	1.4	10
OSカラーSKーD(N-75)	透湿・撥水性シリカ系塗料	缶入	20	0～1kg	**58,000**	**2,900**	0.4	50

繊維巻立て表面仕上げ材B-10㎜工法　＊NEXCO構造物施工管理要領準拠

商品名	用途	セット内容		配合水(kg)	価格(円)	単価(円/kg)	使用量(kg/㎡)	1セット当りの施工面積(㎡)
		荷姿	重量(kg)					
OSプライマーER-N	2液無溶剤型湿潤面接着用 エポキシ樹脂プライマー	缶入：主剤	8	—	**60,000**	**5,000**	0.2	60
		缶入：硬化剤	4					
セメンテックスVF	ポリマーセメント系保護材	防湿紙袋入	20	3.0～3.5	**7,000**	**350**	16	1.2
OSカラーSKーD(N-75)	透湿・撥水性シリカ系塗料	缶入	20	0～1kg	**58,000**	**2,900**	0.4	50

※表示価格は消費税抜きの価格です　※OSプライマーER-N・ER-N2は低温タイプもあります

※塗料の価格は標準色の価格になります、その他の色については価格が異なりますのでお問い合わせ下さい

※調色は、日本塗料工業会の色見本版の近似色になります、また調色料が缶数分発生しますので、お問い合わせ下さい

10. ポリマーセメントモルタル断面修復吹付け材

構造物補修　断面修復吹付け工法

VF吹付け工法　　⇒ポリマーセメントモルタル湿式吹付け工法

2025年9月改定

商品名	用途	施工厚（㎜）	荷姿	重量（kg）	配合水（kg）	価格（円）	単価（円/kg）	㎥使用量（kg） / ㎥価格（円）
セメンテックスVF（吹付け用）	湿式吹付け用 コンクリート構造物の断面修復	10～40	防湿紙袋入	20	2.8～3.0	**7,200**	**360**	1,746 628,560

11. 調査・診断・維持・管理業務応急対策スプレー

商品名	用途	セット内容		施工可能面積	1㎡当りの材料価格（円）
		荷姿	価格（円）		
潜在硬化型エポキシ樹脂 **かため太郎**	構造物点検作業時の簡易補修 コンクリート構造物表層の脆弱層を強化 露出鉄筋の錆の進行抑制	300ml エアゾール缶	**3,800**	**1.0～2.0㎡/本**	3,800～1,900

12. コンクリート構造物の成形・充填・簡易補修用速硬性ポリマーセメントモルタル

商品名	用途	荷姿	重量（kg）	配合水（kg）	価格（円）	単価（円/kg）	練り上がり量
うめ太郎	コンクリート構造物の破損部分補修 コア穴埋め・コンクリート二次製品の補修 配管工事後の埋め戻し補修	箱入	4（500g×8袋）	0.14～0.16kg／袋	**9,000**	**2,250**	0.35ℓ
		防湿紙袋入	10	2.8～3.2	**6,800**	**680**	7.1ℓ
うめ太郎 超速硬タイプ	コンクリート構造物の破損部分補修 コア穴埋め・コンクリート二次製品の補修 レンガ目地埋め戻し	箱入	4（500g×8袋）	0.14～0.16kg／袋	**12,000**	**3,000**	0.35ℓ

※うめ太郎の㎥価格は、10kg/袋の価格で算出しています

※表示価格は消費税抜きの価格です

13. プライマー材・浸透性吸水防止材

下地強化・吸水防止・鉄筋防錆材

2025年9月改定

商品名	用途	セット内容			単価（円/kg）	使用量（kg/㎡）	1㎡当りの材料価格（円）	2025/8/1
		荷姿	重量（kg）	価格（円）				
OSラスコート	錆転換型防錆プライマー	（1kg×2）/箱入	2	**19,200**	**9,600**	0.15	1,440	13.3
		ポリ容器	18	**104,400**	**5,800**		870	120
OSプライマーER	弱溶剤型2液変性エポキシ樹脂プライマー	主材：缶入	14.4	**76,800**	**4,800**	0.2	960	80
	OSクール鋼板用、樹脂下地用	硬化材：缶入	1.6					
OSプライマーERS	一液溶剤系エポキシプライマー	缶入	4	**16,400**	**4,100**	0.15	615	26.7
	下地浸透強化用	缶入	16	**49,600**	**3,100**		465	106.7
OSプライマーER-N	2液無溶剤型湿潤面接着用エポキシ樹脂	主材：缶入	8	**60,000**	**5,000**	0.2	1,000	60
	各種下地表面強化	硬化材：缶入	4					
OSプライマーER-N2	2液無溶剤型湿潤面接着用低粘性エポキシ樹脂	主材：缶入	8	**60,000**	**5,000**	0.1	500	120
	各種下地表面強化	硬化材：缶入	4					
OSプライマーエポW	水性一液型エポキシ樹脂プライマー	缶入	3.6	**20,880**	**5,800**	0.16	928	22.5
	アルミ鋼板、シルバー、FRP下地用	缶入	16	**60,800**	**3,800**		608	100
ファインコートSP	ケイ酸リチウムアルカリ付与材 下地強化用	缶入	18	**64,800**	**3,600**	0.2	720	90
ファインコートP	アクリルエマルション系プライマー	（2kg×2）/箱入	4	**7,320**	**1,830**	0.15	275	26.7
	吸水調整、被膜養生用	缶入	18	**21,960**	**1,220**		183	120
アクアシール1400	シラン・シロキサン系 高含浸浸透性吸水防止材	缶入	10	**—**	**—**	0.3	—	33.3

※表示価格は消費税抜きの価格です　※OSプライマーER-N・ER-N2は低温タイプもあります

14. 仕上げ塗装材

建造物内外装・床用仕上げ材

2025年9月改定

商　品　名	用　　途	セット内容			単価（円/kg）	使用量（kg/㎡）	1㎡当りの材料価格（円）	2025/8/1
		荷　姿	重量（kg）	価格（円）				
OSカラーSK－D 標準色：白、N−75	透湿・撥水性シリカ系塗料 撥水表面保護仕上げ用	缶入	20	**58,000**	**2,900**	0.4	1,160	50
OSカラーSK－E 標準色：白、N−75	水系アクリル弾性塗料	缶入	3.4	**9,180**	**2,700**	0.25	675	13.6
	弾性表面保護仕上げ用	缶入	16	**24,960**	**1,560**		390	64
OSカラーSK－E800 色：ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ、ｸﾞﾘｰﾝ、グレー	床用水性アクリル弾性塗料（ノンスリップ仕様） 耐摩耗・弾性床仕上げ用	缶入	15	**36,000**	**2,400**	0.4	960	37.5
OSカラーEC 標準色：白、N−75	高耐久低汚染・水系シリコン樹脂塗料 低汚染・遮塩・表面保護仕上げ用	缶入	15	**55,500**	**3,700**	0.3	1,110	50
OSカラーSK－FF 標準色：N−75	高耐候性1液水系フッ素樹脂塗料 超耐候性・超低汚染・表面保護仕上げ用	缶入	15	**115,500**	**7,700**	0.3	2,310	50.0
水系クールシリコン 標準色：白	シリコン樹脂系光沢遮熱型機能性塗料 屋根のﾄｯﾌﾟｺｰﾄ、建築内部・外部の汚れ防止用	缶入	15	**48,000**	**3,200**	0.3	960	50

※表示価格は消費税抜きの価格です

※塗料の価格は標準色の価格になります、その他の色については価格が異なりますのでお問い合わせ下さい

※調色は、日本塗料工業会の色見本版の近似色になります、また調色料が缶数分発生しますのでお問い合わせ下さい

15. 副資材

2025年9月改定

商　品　名	用　　途	荷 姿	価 格
アンカー注入樹脂 デンカハードロックⅡ　ER153-400FW	アクリル系速硬樹脂 ＊デンカ社製	50cc/ｾｯﾄ	—
スタティックミキサー **品番：MB4.2-12-D**	注入専用ノズル （コンポジットアンカーJP-640用） ＊エーディーワイ社製	注文数量は、10本以上から	—
スタティックミキサー **品番：MBH04-16S**	注入専用ノズル （コンポジットアンカーJP-670用） ＊エーディーワイ社製	注文数量は、10本以上から	—
樹脂注入器具：新MG-1 **品番：DS53-01-00**	注入専用器具 ＊エーディーワイ社製	1個/箱	—
樹脂併用型アンカー コンポジットアンカーJP-640PT	コンクリート剥落修繕用JR指定品 ϕ=6㎜、L=40㎜　ワッシャー径40㎜ サンコーテクノ社製	100本箱入	—
樹脂併用型アンカー コンポジットアンカーJP-670PT	剥落修繕用JR指定品 ϕ=6㎜、L=70㎜　ワッシャー径40㎜ サンコーテクノ社製	100本箱入	—
ＬＳ－２	現場配合用１号けい砂 厚塗り配合用細骨材2.5～5㎜	25kgビニール袋入	**4,400**
エラスメントEJ着色剤（黒色）	エラスⅡ工法・Eメッシュ工法用	0.2kgポリ容器	**2,000**
エラスメントEJ遅延剤	エラスメントEJ各種用	0.2kgポリ容器	**2,000**

※表示価格は消費税抜きの価格です

オバナヤ・セメンテックス株式会社

本　社：〒467-0067　名古屋市瑞穂区石田町1-48
TEL：052-851-9365　FAX：052-851-9450

東　京：〒103-0001　東京都中央区日本橋小伝馬町16-6　香取ビル
TEL：03-3663-7641　FAX：03-3661-0496

大　阪：〒532-0011　大阪市淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル
TEL：06-6305-0371　FAX：06-6305-0372

※製品改良のため予告なしに仕様、価格等を変更す場合があります。予めご了承ください。
※北海道・沖縄地区は価格が異なりますので、最寄りの営業所にお問い合わせください。
※表示価格は消費税抜きの価格です。

752508-01