


品質証明書

年 月 日

オバナヤ・セメンテックス株式会社

セメンテックスV F

配合構成	内 容	配 合 割 合
	セメンテックスV F	2 0 kg
	清 水	3 . 0 ~ 3 . 5 kg
項 目	規 格 値	試 験 方 法
接 着 強 度	1 . 5 N / mm ² 以上	コンクリート歩行用平板下地 建研式引張試験機
曲 げ 強 度	6 . 0 N / mm ² 以上	JIS A 1171 に準ず
圧 縮 強 度	3 0 . 0 N / mm ² 以上	JIS A 1171 に準ず

注)

各試験数値は、試験室における標準状態のデータである為、養生温度・湿度等の条件により、誤差を生じることがあります。

品質証明書

年 月 日

オバナヤ・セメンテックス株式会社

セメンテックスVF（小口タイプ）

配合構成	内 容	配 合 割 合
	セメンテックスVF	10 kg
	清 水	1.5 ~ 1.75 kg
項 目	規 格 値	試 験 方 法
接 着 強 度	1.5 N/mm ² 以上	コンクリート歩行用平板下地 建研式引張試験機
曲 げ 強 度	6.0 N/mm ² 以上	JIS A 1171 に準ず
圧 縮 強 度	30.0 N/mm ² 以上	JIS A 1171 に準ず

注)

各試験数値は、試験室における標準状態のデータである為、養生温度・湿度等の条件により、誤差を生じることがあります。