

安全データシート

作成日 2009年 7月17日

改訂日 2017年 2月27日

1.製品及び会社情報

製 品 名	OSクール工法 上塗材 ECO 白 A液
会 社 名	オバナヤ・セメントックス株式会社
住 所	三重県いなべ市北勢町東村 1339
電 話 番 号	0594-72-6488
F A X 番 号	0594-72-6253
担 当 部 門	製造部 工場管理課
整 理 番 号	M3314-1

2.危険有害性の要約

GHS分類

引 火 性 液 体:	区分外
急性毒性	
経 口:	区分外
経 皮:	区分外
吸 入 (気 体):	分類対象外
吸 入 (蒸 気):	区分外
吸入(粉塵、ミスト):	区分外
皮膚腐食性/刺激性:	区分外
眼に対する重篤な損傷性/ 刺激性:	区分2
感作性	
呼 吸 器:	区分外
皮 膚:	区分外
生殖細胞変異原性:	区分外
発 がん 性:	区分外
生 殖 毒 性:	区分外
特定標的臓器/ 全身毒性(単回暴露):	区分外
特定標的臓器/ 全身毒性(反復暴露):	区分外
吸引性呼吸器有害性:	分類できない
水生環境	
急 性 有 害 性:	区分外
慢 性 有 害 性:	区分外
オゾン層への有害性:	分類できない

GHSラベル要素



注 意 喚 起 語:	警告
危 険 有 害 性 情 報:	強い眼刺激
注 意 書 き:	≪安全対策≫ 保護手袋/保護衣/保護眼鏡(ゴーグル型)/保護マスクを着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 指定された以外の材料と混合しないこと。 ≪応急措置≫ 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

皮膚(又は髪)に付着した場合:汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合は、医師の診察/手当を受けること。

飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

《保管》

容器を密閉し、涼しく換気の良い場所で、施錠して保管すること。

子供の手の届かない所に保管すること。

《廃棄》

内容物や容器を、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。

3.組成・成分情報

化学物質・混合物の区分: 混合物

成分及び含有量

(危険有害性物質を対象):

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	CASNo.	安衛法	PRTR法
酸化チタン	10 ~ 20%	13463-67-7	表示対象物/通知対象物	該当しない
3-メチル-3-メトキシ-1-ブタノール	1 ~ 5%	56539-66-3	該当しない	該当しない
二酸化錫	0.1 ~ 1%	18282-10-5	表示対象物/通知対象物	該当しない

4.応急措置

吸入した場合: 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

症状が改善しない場合は、医師に連絡すること。

蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。

呼吸が不規則か、止まっている場合には人工呼吸を行う。

嘔吐物は飲み込ませないようにする。

直ちに医師の手当を受けること。

皮膚に付着した場合: 付着物を布にて素早く拭き取る。

大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。

外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診断を受けること。

眼に入った場合: 直ちに大量の清浄な流水で15分以上充分洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。

出来るだけ速く医師の診断を受けること。

飲み込んだ場合: 誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の手当てを受けること。

嘔吐物は飲み込ませないこと。

医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

5.火災時の措置

消火剤: 水、炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂

使ってはならない消火剤: 特になし

特有の消火方法: このものに可燃性はない。

周辺火災に対応して、消火活動を行うこと。

適切な保護具(耐熱性着衣など)を着用する。

安全に対処できるのであれば可燃性の物を周囲から素早く取り除く。

指定の消火剤を使用すること。

高温にさらされている密閉容器は、水をかけて冷却する。

消火活動は風上より行う。

6.漏出時の措置

- 人体に対する注意事項/
 保護具及び緊急時措置: 作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用する。
 周囲を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
- 環境に対する注意事項:
 封じ込め及び浄化の
 方法・機材: 漏出物は密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。
 付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置すること。
 スコップ、ウエス等で回収する。
 大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。
 水での洗浄等も河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意する。

7.取扱い及び保管上の注意

- 取扱い上の注意: 取扱いは、換気の良い場所で行う。
 容器はその都度密栓する。
 皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、目に入らないよう保護具を着用する。
 取扱い後は、手・顔等をよく洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まない。
- 保管上の注意: 日光の直射を避ける。
 通風のよいところに保管する。

8.暴露防止及び保護措置

- 設備対策: 特別に必要なない。
 管理濃度及び許容濃度:

	管理濃度	許容濃度
酸化チタン	設定されていない	10mg/m ³ A C G I H(TWA)
3-メチル-3-メトキシ-1-ブタノール	設定されていない	設定されていない
二酸化錫	設定されていない	2mg/m ³ (Sn) A C G I H(TWA)

保護具

- 眼の保護具: 保護眼鏡を使用する。
 手の保護具: 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。
 呼吸器の保護具: 作業を行なう場合には、適切な保護マスクを着用する。
 皮膚及び身体の保護具: 取扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を着けること。又、化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

9.物理的及び化学的性質

- 形 状: 液体
 色 : 白色
 臭い(臭いの閾値): 微臭
 p H: 7~9
 沸 点: 確認できない
 沸 騰 範 囲: 確認できない
 引 火 点: 確認できない
 燃焼又は爆発範囲(下限): 確認できない
 燃焼又は爆発範囲(上限): 確認できない
 蒸 気 圧: 確認できない
 密 度: 1.16g/cm³
 自然発火温度(発火点): 確認できない

10.安定性・反応性

- 安定性: 常温付近では危険な反応はしない。
- 危険有害反応可能性: 特に情報を有していない。
- 避けるべき条件: 特に情報を有していない。
- 混触危険物質: 特に情報を有していない。
- 危険有害な分解生成物: 特に情報を有していない。

11.有害性情報

有害性情報:

	急性毒性・経口	急性毒性・経皮	急性毒性・吸入 (気体)	急性毒性・吸入 (蒸気)	急性毒性・吸入 (粉塵・ミスト)
酸化チタン	区分外	区分外	分類対象外	分類できない	区分外
3-メチル-3-メトキシ-1-ブタノール	区分外	区分4	分類対象外	分類できない	分類できない
二酸化錫	分類できない	分類できない	分類対象外	分類対象外	分類できない

	皮膚腐食性及び皮膚刺激性	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	感作性・呼吸器	感作性・皮膚	生殖細胞変異原性
酸化チタン	区分外	区分2B	分類できない	分類できない	区分外
3-メチル-3-メトキシ-1-ブタノール	区分外	区分2B	分類できない	区分外	分類できない
二酸化錫	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない

	発がん性	生殖毒性	特定標的臓器属性(単回暴露)	特定標的臓器属性(反復暴露)	吸引性呼吸器有害性
酸化チタン	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
3-メチル-3-メトキシ-1-ブタノール	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
二酸化錫	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない

12.環境影響情報

- 生態毒性: データなし
- 残留性/分解性: データなし
- 生体蓄積性: データなし
- 土壌中の移動性: データなし
- 他の有害影響: 漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。
特に、製品や洗浄水が、地面や川、排水溝に直接流れないように対処すること。
- 水生環境有害性:

	水生環境・急性有害性	水生環境・長期間有害性	オゾン層への有害性
酸化チタン	分類できない	分類できない	分類できない
3-メチル-3-メトキシ-1-ブタノール	区分外	区分外	分類できない
二酸化錫	分類できない	分類できない	分類できない

13.廃棄上の注意

- 残余廃棄物: 廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理をする。
容器、機械装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行なうか、委託すること。
- 汚染容器: 環境に配慮し、空容器は内容物を完全に除去後、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理をする。

14. 輸送上の注意

輸送の特定の安全対策

及び条件:

取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。

容器の破損、漏れのないことを確かめ、衝撃、転倒、落下、容器破損のないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。

国内規制:

消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。

船舶安全法の定めるところに従うこと。

航空法の定めるところに従うこと。

国連番号: 分類基準に該当しない。

応急措置指針番号: なし

国連分類: 分類基準に該当しない。

容器等級: 分類基準に該当しない。

15. 適用法令

<製

品> 使用時において、都道府県条例に該当する場合、条例に基づき取り扱うこと。

16. その他情報

本データシートは作成時または改訂時において、製品及びその組成に関する最新の情報(危険有害性情報・取扱い情報)を集めて作成しておりますが、全ての情報を網羅したものではなく、新たな情報を入手した場合には追加・修正を行い改訂いたします。

また、本データシートに記載のデータは、その製品を代表する値であり保証値ではありません。本製品を当社が認めた材料以外のものとの混合、当社が認めた仕様以外の特殊な条件で使用する場合には、使用者において安全性の確認を行って下さい。

安全データシート

作成日 2009年 7月17日
改訂日 2017年 2月27日

1.製品及び会社情報

製 品 名	OSクール工法 上塗材 ECO B液
会 社 名	オバナヤ・セメントックス株式会社
住 所	三重県いなべ市北勢町東村 1339
電 話 番 号	0594-72-6488
F A X 番 号	0594-72-6253
担 当 部 門	製造部 工場管理課
整 理 番 号	M3314-2

2.危険有害性の要約

GHS分類

引 火 性 液 体:	区分4
急性毒性	
経 口:	区分外
経 皮:	区分外
吸 入 (気 体):	分類対象外
吸 入 (蒸 気):	分類できない
吸入(粉塵、ミスト):	分類できない
皮膚腐食性/刺激性:	区分2
眼に対する重篤な損傷性/ 刺激性:	区分2A
感作性	
呼 吸 器:	分類できない
皮 膚:	区分1
生殖細胞変異原性:	区分外
発 がん 性:	分類できない
生 殖 毒 性:	区分外
特定標的臓器/ 全身毒性(単回暴露):	区分3
特定標的臓器/ 全身毒性(反復暴露):	分類できない
吸引性呼吸器有害性:	区分外
水生環境	
急 性 有 害 性:	区分2
慢 性 有 害 性:	分類できない
オゾン層への有害性:	分類できない

GHSラベル要素



注 意 喚 起 語:	警告
危 険 有 害 性 情 報:	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 可燃性液体 強い眼刺激 水生生物に毒性 皮膚刺激 臓器(呼吸器)の障害 呼吸器への刺激のおそれ又は眠気又はめまいのおそれ 長期または反復暴露による臓器(呼吸器)の障害

注 意 書 き:《安全対策》

熱／火花／裸火／高温のもの及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
 保護手袋および保護眼鏡／保護マスクを着用すること。
 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
 取扱い後は手をよく洗うこと。
 指定された以外の材料と混合しないこと。
 環境への放出を避けること。

《応急措置》

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
 皮膚(又は髪)に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
 皮膚刺激が生じた場合、医師の診察／手当を受けること。
 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 眼の刺激が続く場合は、医師の診察／手当を受けること。
 飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。
 無理に吐かせないこと。
 火災の場合: 消火するために炭酸ガス、泡または粉末消火器剤等を使用すること。

《保管》

容器を密閉し、涼しく換気の良い場所で、施錠して保管すること。
 子供の手の届かない所に保管すること。

《廃棄》

内容物や容器を、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。

GHS分類に該当しない他の危険有害性

有 害 性: アレルギー性皮膚反応を引き起こす恐れがある。

物理的及び化学的危険性: 高温になると引火、燃焼する恐れがある。

3.組成・成分情報

化学物質・混合物の区分: 混合物

成分及び含有量

(危険有害性物質を対象):

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	CASNo.	安衛法	PRTR法
ポリイソシアネート樹脂	70 ~ 80%	非公開	該当しない	該当しない
ジエチレングリコールジエチルエーテル	20 ~ 30%	112-36-7	該当しない	該当しない
ヘキサメチレン=ジイソシアネート	0.1 ~ 1%	822-06-0	表示対象物／通知対象物	1種 391

4.応急措置

吸 入 し た 場 合: 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 症状が改善しない場合は、医師に連絡すること。
 蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。
 呼吸が不規則か止まっている場合には人工呼吸を行う。
 嘔吐物は飲み込ませないようにする。
 直ちに医師の手当を受けること。

皮 膚 に 付 着 し た 場 合: 付着物を布にて素早く拭き取る。
 大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。
 外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診断を受けること。

- 眼に入った場合：直ちに大量の清浄な流水で15分以上充分洗う。次にコンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
出来るだけ速く医師の診断を受けること。
- 飲み込んだ場合：誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
嘔吐物は飲み込ませないこと。
医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

5.火災時の措置

- 消火剤：炭酸ガス、泡、粉末
使ってはならない消火剤：水(棒状水、高圧水)
特有の消火方法：水を消火に用いてはならない。
適切な保護具(耐熱性着衣など)を着用する。
安全に対処できるのであれば可燃性の物を周囲から素早く取り除く。
指定の消火剤を使用すること。
高温にさらされている密閉容器は、水をかけて冷却する。
消火活動は風上より行う。

6.漏出時の措置

- 人体に対する注意事項/
保護具及び緊急時措置：作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用する。
周囲を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
- 環境に対する注意事項：
封じ込め及び浄化の方法・機材：河川への流出等により、環境への影響を起ささないように注意する。
漏出物は密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。
付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置すること。
衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。
大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。

7.取扱い及び保管上の注意

- 取扱い上の注意：取扱いは、換気の良い場所で行う。
容器はその都度密栓する。
周辺での火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。
工具は、火花防止型のものを使用する。
作業中は、帯電防止型の作業服、靴を使用する。
使用済みウエス、塗料カス、スプレーダスト等は、廃棄するまで水に漬けておく。
密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。
皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、目に入らないよう保護具を着用する。
取扱い後は、手・顔等をよく洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まないこと。
過去にアレルギー症状を経験している人は取り扱わないこと。
- 保管上の注意：日光の直射を避ける。
通風のよいところに保管する。
火気、熱源から遠ざけて保管する。

8.暴露防止及び保護措置

- 設備対策：取扱い設備は、防爆型を使用する。
排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースを取るように設備すること。
取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれられないような設備とすること。
屋内塗装作業の場合は、自動塗装機等を使用するなど、作業者が直接暴露されない設備とするか、局所排気装置等により作業者が暴露から避けられるような設備にすること。
タンク内部等の密閉場所で作業する場合には、密閉場所の底部まで十分に換気できる装置を取り付けること。

管理濃度及び許容濃度:

	管理濃度	許容濃度
ポリイソシアネート樹脂	設定されていない	設定されていない
ジエチレングリコールジエチルエーテル	設定されていない	設定されていない
ヘキサメチレン=ジイソシアネート	設定されていない	0.005 ppm 日本産業衛生学会 0.005 ppm ACGIH(TWA)

保護具

眼の保護具: 保護眼鏡を使用する。

手の保護具: 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。

呼吸器の保護具: 有機ガス用防毒マスクを着用する。
密閉された場所では送気マスクを着用する。
スプレー作業を行なう場合には、適切な保護マスクを着用する。皮膚及び身体の保護具: 取扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を着けること。又、化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。
静電塗装作業を行なう場合には、通電靴を着用する。

9.物理的及び化学的性質

形	状: 液体
色	: 無色
臭い(臭いの閾値):	溶剤臭
p	H: 情報を有していない
沸	点: 178°C
沸騰範囲:	178~188.9°C
引火	点: 79.5°C
燃焼又は爆発範囲(下限):	0.6Vol%
燃焼又は爆発範囲(上限):	1.3Vol%
蒸気	圧: 情報を有していない
密度:	1.09g/cm ³
自然発火温度(発火点):	423°C

10.安定性・反応性

安定性: 常温付近では危険な反応はしない。

危険有害反応可能性: 特に情報を有していない。

避けるべき条件: 高温(40°C以上)にならないようにする。

混触危険物質: 酸化性物質、水、アミン、その他活性水素化合物

危険有害な分解生成物: 燃焼により、一酸化炭素、窒素酸化物、その他低分子モノマーなどの有毒ガスが発生する。

11.有害性情報

有害性情報:

	急性毒性・経口	急性毒性・経皮	急性毒性・吸入 (気体)	急性毒性・吸入 (蒸気)	急性毒性・吸入 (粉塵・ミスト)
ポリイソシアネート樹脂	非公開	非公開	非公開	非公開	非公開
ジエチレングリコール ジエチルエーテル	区分外	分類できない	分類対象外	分類できない	分類できない
ヘキサメチレン=ジ イソシアネート	区分4	区分3	分類対象外	区分1	分類できない

	皮膚腐食性及び皮膚刺激性	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	感作性・呼吸器	感作性・皮膚	生殖細胞変異原性
ポリイソシアネート樹脂	非公開	非公開	非公開	非公開	非公開
ジエチレングリコールジエチルエーテル	分類できない	区分2A	分類できない	分類できない	分類できない
ヘキサメチレン=ジイソシアネート	区分1A	区分1	区分1	区分1	区分外

	発がん性	生殖毒性	特定標的臓器属性(単回暴露)	特定標的臓器属性(反復暴露)	吸引性呼吸器有害性
ポリイソシアネート樹脂	非公開	非公開	非公開	非公開	非公開
ジエチレングリコールジエチルエーテル	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
ヘキサメチレン=ジイソシアネート	分類できない	区分外	区分1	区分1	分類できない

12.環境影響情報

生態毒性: データなし
 残留性/分解性: データなし
 生体蓄積性: データなし
 土壌中の移動性: データなし
 他の有害影響: 漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。
 特に、製品や洗浄水が、地面や川、排水溝に直接流れないように対処すること。

水生環境有害性:

	水生環境・急性有害性	水生環境・長期間有害性	オゾン層への有害性
ポリイソシアネート樹脂	非公開	非公開	非公開
ジエチレングリコールジエチルエーテル	区分外	区分外	分類できない
ヘキサメチレン=ジイソシアネート	区分外	区分外	分類できない

13.廃棄上の注意

残余廃棄物: 廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理をする。
 容器、機械装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
 排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行なうか、委託すること。
 廃塗料等を焼却処理する場合には、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。又は焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシン等の有毒ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。
 特別管理産業廃棄物(廃油)に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

汚染容器: 環境に配慮し、空容器は内容物を完全に除去後、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
 許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理をする。

14.輸送上の注意

輸送の特定の安全対策及び条件: 取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。
 容器の破損、漏れのないことを確かめ、衝撃、転倒、落下、容器破損のないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。

国内規制: 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。
 船舶安全法の定めるところに従うこと。
 航空法の定めるところに従うこと。

国 連 番 号: 1263
応 急 措 置 指 針 番 号: 128
国 連 分 類: クラス 3 (引火性液体)
容 器 等 級: 分類基準に該当しない。

15.適用法令

〈製 品〉

消防法第2条危険物 別表第4類 引火性液体(第3石油類・非水溶性液体)
使用時において、都道府県条例に該当する場合、条例に基づき取り扱うこと。

〈ヘキサメチレン=ジイソシアネート〉

労働基準法 化学物質による業務上疾病(皮膚障害又は気道障害)
化審法第2条第5項 第2種監視化学物質

16.その他情報

本データシートは作成時または改訂時において、製品及びその組成に関する最新の情報(危険有害性情報・取扱い情報)を集めて作成しておりますが、全ての情報を網羅したものではなく、新たな情報を入手した場合には追加・修正を行い改訂いたします。

また、本データシートに記載のデータは、その製品を代表する値であり保証値ではありません。本製品を当社が認めた材料以外のものとの混合、当社が認めた仕様以外の特殊な条件で使用する場合には、使用者において安全性の確認を行って下さい。
